

AQ-25

- PEŁNOOBRTOWY
- 3/4" GWINT ZEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 33°
- WYKONANY W BRĄZU
- DWUDYSZOWY

Rozmiary dysz (mm)	Ciśnienie (bar)	Średnica (m)	Wydatek wody (m3/h)
5.55x3.17	2.11	29.00	2.24
	2.46	32.00	2.48
	2.81	33.00	2.71
	3.16	35.00	2.89
	3.52	35.50	3.03
5.95x3.17	3.86	36.00	3.16
	2.11	32.00	2.40
	2.46	33.40	2.70
	2.81	35.50	3.02
	3.16	36.00	3.22
6.35x3.17	3.52	36.00	3.38
	3.86	37.00	3.52
	4.22	38.00	3.58
	2.11	32.00	2.66
	2.46	34.00	2.95
6.74x3.17	2.81	35.00	3.30
	3.16	36.00	3.48
	3.52	37.00	3.68
	3.86	38.00	3.98
	4.22	39.00	4.08
6.74x3.17	2.81	36.00	3.66
	3.16	37.00	3.87
	3.52	38.00	4.08
	3.86	38.50	4.26
	4.22	39.00	4.44

- PEŁNOOBRTOWY
- 1" GWINT WEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 33°
- WYKONANY W BRĄZU
- DWUDYSZOWY

AQ-25F

09-522 Dobrzyków k/Płocka, ul. Obrońców Dobrzykowa 3
 tel. (24) 27 75 222, fax (24) 27 75 427
 www.milex.pl www.nawadnianie.pl
 milex@milex.pl

Dystrybutor:

ZRASZACZE ROLNICZE

**AQ-5WLA7/AQ-5WN23**

- PEŁNOOBROTOWY
- AQ-5WLA7 - TRAJEKTORIA 7°
- AQ-5WN23 - TRAJEKTORIA 23°
- 1/2" GWINT ZEWNĘTRZNY
- MŁOTECZEK WYKONANY Z PLASTIKU
- MOSIĘŻNY KORPUS I RAMIĘ
- JEDNODYSZOWY

Rozmiar dyszy (mm)	Ciśnienie (bar)	Średnica (m) AQ-5WLA7	Średnica (m) AQ-5WN23	Wydatek wody (m3/h)
1.98	1.76	13.70	19.30	0,19
	2,46	15.60	19.70	0.23
	3.16	17.50	20.30	0.26
	3.87	18.75	20.40	0.30
	4.85	19.40	20.40	0.32
2.38	1.76	15.00	20.00	0.28
	2,46	16.25	22.50	0.34
	3.16	17.50	22.50	0.39
	3.87	18.75	23.00	0.43
	4.85	20.00	23.15	0.47
2.78	1.76	13.75	23.10	0.39
	2,46	15.00	23.70	0.47
	3.16	16.90	23.80	0.54
	3.87	18.10	24.30	0.59
	4.85	19.40	24.40	0.64
3.18	1.76	15.00	23.40	0.51
	2,46	17.50	24.30	0.61
	3.16	18,75	24.30	0.70
	3.87	20.00	25.60	0.76
	4.85	20.60	25.60	0.83

Rozmiar dyszy (mm)	Ciśnienie (bar)	Promień (m)	Wydatek wody (m3/h)
3.57	2.00	22.80	0.69
	2.50	23.40	0.79
	3.00	23.80	0.86
	3.50	24.20	0.90
3.97	2.00	23.40	0.83
	2.50	24.00	0.94
	3.00	24.40	1.04
	3.50	25.00	1.15

- SEKTOROWY / PEŁNOBROTOWY
- 1/2" GWINT ZEWNĘTRZNY
- KORPUS Z BRĄZU
- RAMIĘ WYKONANE ZE STOPU CYNKU
- TRAJEKTORIA 25°
- JEDNODYSZOWY

AQ-5PCASDA

AQ-20

- PEŁNOOBROTOWY
- 3/4" GWINT ZEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 27°
- KORPUS I RAMIĘ WYKONANE Z BRĄZU
- DWUDYSZOWY
- BARDZO WYTRZYMAŁY

Rozmiary dysz (mm)	Ciśnienie (bar)	Średnica (m)	Wydatek wody (m3/h)
4.36x3.17	2.11	23.00	1.07
	2.46	26.00	1.41
	2.81	27.00	1.76
	3.16	28.00	1.97
	3.52	29.00	2.27
4.76x3.17	2.11	25.00	1.77
	2.46	27.00	1.94
	2.81	30.00	2.13
	3.16	31.00	2.41
	3.52	32.00	2.59
5.15x3.17	2.11	27.00	2.05
	2.46	29.00	2.21
	2.81	32.00	2.44
	3.16	33.00	2.59
	3.52	34.00	2.71
5.55x3.17	2.11	29.00	2.24
	2.46	32.00	2.48
	2.81	33.00	2.71
	3.16	35.00	2.89
	3.52	35.50	3.03
	3.86	36.00	3.16

AQ-20CS

- PEŁNOOBROTOWY
- 3/4" GWINT ZEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 27°
- KORPUS I RAMIĘ WYKONANE Z BRĄZU
- DWUDYSZOWY
- MODEL EKONOMICZNY

AQ-20PC

- SEKTOROWY / PEŁNOOBROTOWY
- 3/4" GWINT ZEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 27°
- KORPUS I RAMIĘ Z BRĄZU
- DWUDYSZOWY

Rozmiary dysz (mm)	Ciśnienie (bar)	Średnica (m)	Wydatek wody (m3/h)
3.96x2.38	1.80	27.60	1.10
	2.16	28.40	1.20
	3.26	30.00	1.47
	3.62	30.20	1.55
	4.34	30.80	1.70
4.36x2.38	1.80	29.00	1.25
	2.16	29.60	1.38
	3.26	31.20	1.69
	3.62	31.40	1.79
	4.34	32.00	1.95
4.76x3.17	1.80	29.40	1.68
	2.16	30.00	1.85
	3.26	31.00	2.29
	3.62	32.00	2.41
	4.34	32.60	2.63
5.15x3.17	1.80	30.20	1.88
	2.16	30.80	2.08
	3.26	32.60	2.57
	3.62	33.20	2.70
	4.34	34.20	2.95
5.55x3.17	1.80	30.60	2.10
	2.16	31.40	2.32
	3.26	33.00	2.88
	3.62	35.00	3.02
	4.34	36.20	3.27

AQ-20AF

- ANTYPRZYMROZKOWY
- PEŁNOOBROTOWY
- 3/4" GWINT ZEWNĘTRZNY
- TRAJEKTORIA 27°
- KORPUS I RAMIĘ WYKONANE Z BRĄZU
- DWUDYSZOWY

Rozmiary dysz (mm)	Ciśnienie (bar)	Średnica (m)	Wydatek wody (m3/h)
4.36x3.17	2.11	23.00	1.07
	2.46	26.00	1.41
	2.81	27.00	1.76
	3.16	28.00	1.97
	3.52	29.00	2.27
4.76x3.17	2.11	25.00	1.77
	2.46	27.00	1.94
	2.81	30.00	2.13
	3.16	31.00	2.41
	3.52	32.00	2.59
5.15x3.17	2.11	27.00	2.05
	2.46	29.00	2.21
	2.81	32.00	2.44
	3.16	33.00	2.59
	3.52	34.00	2.71